




Preisliste für Anbaugeräte zum 8 PS Einachsschlepper E 8



HERMANN MEYER

Beumschulbedorf Traktoren-Metergeräte 2084 Rellingen/Habitath Hauptsm39 Tel.04101/20161 Gültig ab 1. März 1971

Sämtliche Preisangaben sind freibleibend.











	Empiohlener Richiprela							
Type und BestNr	Gedenstand	ohne Mehrwert- steuer DM	mit Mehrwert- steuer DM	Gewicht ca. kg				
547-1	1 Paar gummiberelfte Räder 5.00 x 16 AS, Standardgröße	230,—	255,30	30				
557-1	HOLDER-Stahlgreiferräder, 650 mm Durchmesser. Für schwere Pflugarbeiten anstelle von gummibereiften Rädern 1 Paar		150,96	28,5				
700-1	HOLDER-Geräteanschlußstück mit Arbeitstiefeneinstellung. Dien zum Schnellanschluß aller gezogenen Geräte nach dem HOLDER-Steck-System, z. B. Drehpflug, Kultivator und Anhängewagen	5	115,44	5				
705-1	HOLDER-Drehpflug mit Schnell-Schwenkeinrichtung, Hangneigungs- Verstellung und 2 angepaßten Messersechen. Grindel mit Steck- zapfen (HOLDER-Steck-System).							
•	Bei Ausrüstung mit Eberhardt-Pflugkörpern W 14 (gewundene Form für schwere Böden oder Hanglagen)		419,58	56				
	Bei Ausrüstung mit Eberhardt-Pflugkörpern M 16 (mittelsteile Form für leichte bis mittlere Böden)	360,—	399,60	53				
713	HOLDER-Vorpflüge (Vorschäler) zum Drehpflug 705-1. Werden in Taschen am Pfluggrindel eingesteckt		95,46	B				
714	HOLDER-Düngereinleger zum Drehpflug 705-1 (ohne Bild) 1 Paal	57,—	63,27	7				
019	HOLDER-Stützrad, gummibereift, passend für Drehpflug und Fräse	31,	34,41	5				

Ein Holder geht durch dick und dünn!



Preisliste für Anbaugeräte zum Einachsschlepper E 8 aus eigener Fertigung

Type und BestNr.	Gegenstand	Emplohlener ohne Mehrwert- steuer DM	Richtpreis mit Mehrwert- steuer DM	Gewicht ca. kg
709-1	HOLDER-Weinberg- und Grenzpflug. Zum An- und Abpflügen I Reihenkulturen sowie zum Grenzpflügen. Grindel mit Steckzapfe (HOLDER-Steck-System) und Lochsegment	n	482,85	32
755	HOLDER-Einachs-Anhängewagen 255 D mit Zugdeichsel 756-1 (typgeprüft). Gummibereifung 3.50 x 12, gefedert, Tragkraft 400 kg Pritschengröße 102 x 145 x 36 cm. Rückwand abklapp- und abnehmbar. Breite Fahrersitzbank mit Rückenlehne und verschließbarel Sitzkasten. Höhenverstellbare Delchselstütze. Feststellbare Innerbackenbremsen, Spurweite 125 cm. Delchsel mit Steckzapfen (HOLDER-Steck-System), ohne Beleuchtungsanlage		1232,10	
755-1	Elektrische Beleuchtungs- und Blinkanlage zum Einachs-Anhänge wagen 755, bestehend aus: Warnblinkanlage, Blinkgeber un	e- d	1232,10	
	Schalter, 2 kombinierte Schluß- und Blinkleuchten, Anschlußkabe mit Stecker und Sicherungskasten sowie 2 Dreieck-Rückstrahler Mittlieferungspreis	n.	137,64	
at the second	Seiten-Aufsteckbreiter zum Einachs-Anhängewagen 755 (zur Vergrößerung der Ladebreite)		57,72	20
725-1	HOLDER-Egge mit Steckzapfen (HOLDER-Steck-System), bestehen aus Eggen-Aufhängerahmen und 2 Eggenfeldern mit 40 Zinke Arbeitsbreite 1,2 m	n,	206,46	
723-1	HOLDER-Kultivator, verstellbar mit Steckzapfen (HOLDER-Steck System). Ausrüstung mit 2 Grubberscharen und 3 Gänseful scharen mit Stiel sowie 2 Schleifschuhen	3-	593,85	58
716	HOLDER-Kartoffelerntekörper mit Grindel und Steckzapten (HOLDER-Steck-System). Geeignet zum Roden von kleinere Flächen. Im Früh- und Saatkartoffelbau mit Vorteil zu verwende da schonendste Behandlung des Erntegutes gewährleistet ist	n,	163,17	21
	- 2 -			



Preisliste für Anbaugeräte zum Einachsschlepper E 8 aus eigener Fertigung


	Empfohlener R		Richtpreis		
	Type und BestNr.	Gedenstand	ohne Mehrwert-	mit Mehrwert-	Gewicht ca. kg
	DestIVI		steuer DM	steuer DM	
	009-1	HOLDER-Schwenkbares Räumschild mit höhenverstellbarem An-			
	+	schlußstück und Anschlußgehäuse, 1,2 m Arbeitsbreite, zum			
1520	545-1	Schneeräumen sowie für Planier- und Schiebearbeiten. Schnell			
A Little Control		Schwenkeinrichtung nach beiden Seiten, verstellbare Schleifkufer		7000000	2507
Malana		und Stahl-Schürfschiene	434,	481,74	54
	(Mit Gummi-Scheuerleiste an Stelle von Stahl-Schürfschiene			2002
		Mehrprel	51,50	57,17	5
	=	Als Zusatzteile für den Räum- und Planierbetrieb empfehlen wir			
la al	545-1	Zwischenstück	115,	127,65	
10.01	094	Gewicht ca. 40 kg (zur zusätzlichen Belastung des Räumschildes		63,27	40
	034	dentitie ba. 40 kg (cut Edianization Denasting des Traumsenindes		03,21	40
	291-2	HOLDER-Kehrmaschine, 1,20 m Arbeitsbreite, mit Schnellanschlui			
	281-2	und Zwischengehäuse (545-1) ohne Kehrwalzen		922,41	53
	545-1			1 2 2 2 1	
Common Co		Dazu 1 Satz Kehrwalzen wahlweise:			
		PVC-Kunststoff-Kehrwalzen zum Schmutzkehren	112,—	124,32	13
		Perion-Kehrwaizen zum Schmutzkehren		284,86	10
O Walling to the same of the s		Kunststoff-Kehrwalzen zum Schnee- oder Laubkehren	135,—	149,85	- 8
(A)	201-71	HOLDER-Sprengeinrichtung zur vorstehenden Kehrmaschine, be			
	-	stehend aus: Unverwüstlichem Kunststoff-Wasserbehälter 100 Ltr.			
		Pumpe und 4 verstellbaren Sprühdüsen Mehrpreit	462,	512,82	16
	291-70	Frontspritzblech zur Kehrmaschinenhaube. Zum Schmutzkehrei	1		
		geeignet (ohne Bild)	69,	76,59	
The same of the sa		A V			
	745-1	HOLDER-Anhänge-Sandstreuer, Streubreite 80 cm. Geeignet zun			î
V. (1855		Sand- und Splittstreuen. Sollder, radangetriebener Streumechanis mus mit Rührwerk. Füllung ca. 300 kg reicht für 3-4 km, je nach			
Control of the contro		eingestellter Streudichte. Mit gummibereiften Rädern 4.00 x 8 AM			
63		und Anhängedelchsel, passend zum Geräteanschlußstück 700-1 .		1171,05	98
				100000000000000000000000000000000000000	
		Farb-Sprühdose "Holder-Grün", Inhalt 12 Unzen, zur Ausbesserung)		
		von Lackschäden. Sehr einfach In der Handhabung	9,10	10,10	
	783-1	HOLDER-Bodenfräse oder Gärtnerfräse, Arbeitsbreite 70 cm. Be			
	20	stehend aus: Einheits-Fräsgetriebe mit Schnellanschluß, Tiefen Einstellvorrichtung, Rutschkupplung und Fräshaube mit Schutz			
20,97		klappe. Fräswelle mit 16 Werkzeugfedern und 16 Fräshaken be			
		stückt	. 1008,	1118,88	82
2 3 3					
	783-7	HOLDER-Hackfräse oder Rotorhacke, Arbeitsbreite 70 cm. Be			
TILL		stehend aus: Einhelts-Fräsgetriebe mit Schnellanschluß, Tiefen			
DASTE)		Einstellvorrichtung, Rutschkupplung und Fräshaube mit Schutz klappe. Hackwelle mit 16 stabilen Hackmessern bestückt		1022,31	77
		Market and the 14 amplet traditional pageon	10000	- TORKINI	244
M G	282.12	HOLDER - seitenversetzbare Hackfräse oder Rotorhacke, Arbeits		8	
	+	breite 65 cm, seitenversetzbar nach rechts um ca. 15 cm. Mi			
	545-1	Zwischengehäuse, Schnellanschluß, Tiefen-Einstellvorrichtung	i i		
		Fräshaube mit Schutzklappe und 16 besonders kräftigen Hack		one or	45
		messern (ohne Bild)	. 835,	926,85	45

- 3 -



Preisliste für Zapfwellen-Anbaugeräte zum Einachsschlepper E 8 aus eigener Fertigung









-		Empfohlener	Richtprels	18.400
Type und BestNr.	Gegenstand	ohne Mehrwert- steuer	mit Mehrwert- steuer DM	Gewicht ca. kg
765-1	HOLDER-Frontmähwerk mit Leichtschnitt-Fingerbalken 1,4 m. Schnellanschluß, Messerantrieb im Ölbad, drehelastische Stoßscherung, Mähbalken mit Messerkopf, 1 Ersatzmesser und 2 Schwadenblechen. Normalausführung Mittelschnitt		1184,37	83
	Hoch- oder Tiefschnittbalken auf Wunsch. HOLDER-Frontmähwerk wie zuvor, jedoch mit Schnittbreite 1,8 m (ergibt hohe Flächenleistung und ist für Dieselmaschine und im Bergland besonders zu empfehlen)	T.	1255,41	91
785-2	HOLDER-Frontmähwerk mit Mulchbalken 1,4 m Schnellanschluß. Messerantrieb im Ölbad, drehelastische Stoßsicherung, Mulchbal- ken mit Messerkopf und 1 Ersatzmesser		1184,37	73
269-2 + 545-1	HOLDER-Sichal-Rasenmäher mit Anschlußgehäuse. Schnittbreite 66 cm. Sehr geeignet für Großflächen wie Sportplätze, Parkanlagen sowie zum Mulchen in Obstanlagen. Solldes Ölbad-Kegelradgetriebe mit Freilauf. Einfache Schnitthöhen-Einstellung. Zur Anpassung an Gelände um Längsachse schwenkbar, auf 2 Vollgummirädern lau-			
	fend. Alle bewegten Telle mit kräftiger Stahlblechhaube abgedeckt. Alle Gewichtsausgleich wird das Zusatzgewicht 694 benötigt	847,	940,17	53
094	HOLDER-Zusatzgewicht ca. 40 kg wird als Gewichtsausgleich für Sichel-Rasenmäher benötigt	57,	63,27	40
290-3	HOLDER-Schneeschleuder mit Anschlußgehäuse. Arbeitsbreite 60 cm. Kräftige Stahlblechausführung mit Schnellanschluß und			
545-1	Frallauf. Schneeauswurf wahlweise nach rechts oder ihnks verstell- bar. Wurfweite bis 20 m	870,—	965,70	66
7.77.1	Aufnahme des Zusatzgewichtes 094 und wird auf dem Anschluß- gehäuse 545-1 zum Einsatz der Schneeschleuder angeschraubt		22,20	3,5
290-70	Schleifsohle zur Schneeschleuder, höhenverstellbar (ohne Bild)	33,	36,63	3
	Förderkamin zur Schneeschleuder, allseitig verstellbar. Zu emp- lehlen bei engen Durchfahrten, auf Gehwegen usw. Mit Anbau-	47.604		
	skizze (ohne Bild) HOLDER-Vorlauf-Hackfräse zur Schneeschleuder 290-3. Wird vom Schleuderrad angetrieben und hackt die festgetretene Schneedecke	1	78,81	6
١.	auf (ohne Bild)	0.000	526,14	27
760-1	HOLDER - Zapfwellen - Anbauriemenscheibe mit Schnellanschluß einschl. Lagerbock und Stütze. Schelben-Durchmesser 210 mm, Drehzahlen 460 und 750 U/min	126,	139,86	14
762-2	geräte. Als Schnelikupplung ausgebildet. Geeignet für Triebachs-	S		
763-1	anhänger und ähnliche Geräte Fahrgestell mit Delchseirohr und zentralgelagerter Antriebswelle, Getriebestufe sowie Bremsanlage und Delchselstütze für Triebachs-		358,53	22

Konstruktive Änderungen vorbehalten. Preise verstehen sich ab Station Grunbach ohne Verpackung. Es werden jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise in Anrechnung gebracht.

GEBR. HOLDER - WERK GRUNBACH - 7067 GRUNBACH BEI STUTTGART

Postfach 40 · Sammel-Ruf (0 71 51) 7 10 33 · Fernschreiber 72 4312 · Telegramme: Telex 72 4312 hold d

Stammwerk gegründet 1888